



PETROLIMEX

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
Địa chỉ: Tầng 18&19, 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PLC WHITE SPINDLE OIL

Dầu máy khâu

MÔ TẢ:

PLC WHITE SPINDLE OIL là dầu có độ nhớt thấp, màu sáng thích hợp cho các ổ trục tốc độ cao, momen xoắn thấp.

LỢI ÍCH CHÍNH:

- Màu sáng và độ nhớt thấp để bôi trơn các ổ trục tốc độ cao.
- Bảo vệ tốt các sản phẩm dệt, may.

ỨNG DỤNG:

- PLC WHITE SPINDLE OIL được sử dụng cho các thiết bị dệt hoạt động ở điều kiện tốc độ cao, momen xoắn thấp. Đạt cấp độ nhớt ISO VG 10, 15.

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

Chỉ tiêu chất lượng	Phương pháp thử	PLC WHITE SPINDLE OIL	
		10	15
1. Phân cấp ISO		10	15
2. Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D 445	10÷14	12÷17
3. Nhiệt độ chớp cháy, °C, min	ASTM D92	160	170
4. Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	-15	-15
5. Màu, max	ASTM D1500	L0,5	L0,5

Trên đây là những số liệu tiêu biểu thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số kỹ thuật cố định.

BAO BÌ: Phuy 210L, Thùng 18L.

BẢO QUẢN:

- Tất cả các bao bì chứa sản phẩm phải được để trong nhà kho có mái che để tránh nước mưa thấm thấu vào và không bị xoá mất các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.

- Không để nơi nhiệt độ lên đến 60°C hoặc nơi mặt trời chiếu nắng trực tiếp hoặc nơi quá lạnh.

SỨC KHOẺ, AN TOÀN, MÔI SINH:

- Dầu không gây tác hại lớn cho sức khoẻ và an toàn nhưng cần được bảo quản và sử dụng cẩn thận theo đúng chỉ dẫn về vệ sinh. Tránh hít phải và để tiếp xúc lâu dài với da.

- Tránh để tiếp xúc trực tiếp với mắt.

- Tránh xa tia lửa và các chất dễ cháy.

- PLC không chịu trách nhiệm khi sản phẩm được sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích và không áp dụng biện pháp phòng ngừa.

Mọi chi tiết về an toàn xin đề nghị liên hệ với Văn phòng của PLC.