

Tectyl Form 337(S/W)

Metal Cold forming Fluids



| 제품소개 |

Tectyl Form 337(S/W)은 최신 개발된 Bolt, Nut Former Oil 이며, 고급 경제 광유를 Base Oil로 사용함으로써 냄새, 색상이 양호할 뿐 아니라, Fume 발생량이 극히 적어 작업장 분위기가 극히 우수합니다.

Tectyl Form 337(S/W)에는 적당량의 극압첨가제 및 정제유지가 함유되어 있어 가공된 부품에 Stain 이나 Rust 를 유발시키지 않으며, 중·대형 Bolt Former 작업에서 우수한 윤활성을 나타냅니다.

| 대표성상 |

색 상	Tectyl Form 337(S)	Tectyl Form 337(W)
비 중 (15/4℃)	0.91	0.90
동점도 (40℃, cSt)	54	44
인화점 (℃)	232	224
동판부식	1a	1a

상기 Data는 신유 대표 성상임.

- 품질 향상을 위하여 사전 통보 없이 성상이 변경될 수 있음.
- 제품의 Shelf Life 는 제조 후 1년임.

| 특 성 |

- 윤활향상제로 포화지방산 계통을 사용함으로써 산화안정성이 우수하여 Sludge 발생량이 적어 장기간 사용이 가능합니다.
- 고온에서 용착을 방지하는 첨가제가 함유되어 있어 Scratch 현상을 유발시키지 않으며 미려한 외관을 부여합니다.
- 점착성 향상제를 사용하여 냉간단조 작업시 Oil 이 소재에 균일 하게 도포되어 Former 작업성능을 향상 시킵니다.
- Wetting 성이 좋은 첨가제를 사용하여 Dies, Punch, 가공물 사이에 Oil 침투성이 좋아 우수한 냉각효과를 발휘합니다.

| 적 용 |

Tectyl Form 337(S/W)은 중·대형의 Bolt Former 전용 냉간 단조 Oil 입니다.

- 적용재질 : 일반강, 합금강, 스테인레스강
- 생산속도 : 100-160 개/min
- 소재선경 : $\phi 12$ - $\phi 22$

| 포장 및 안전 |

- Tank/Lorry, Tote, Drum(200LT), Pail(20LT)
- 안전사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조 하십시오.