

# Tectyl Press 104

Heavy Duty Metal Forming Fluids



## | 제품소개 |

Tectyl Press 104는 Pigment 나 유황분이 함유되어 있지 않은 Chlorinated Drawing Oil 로서 탄소강 및 일반 강재의 Press 및 인발가공에서 탁월한 작업성을 나타내는 제품입니다.

특히, 피막제거가 용이하여 후 공정에 미치는 영향이 거의 없습니다. .

## | 대표성상 |

색상	적갈색	KS M 2106
비 중 (15/4℃)	0.96	KS M 2002
동점도 (40℃, cSt)	120	KS M 2014
인화점 (℃)	234	KS M 2056
유동점 (℃)	- 15.0 이하	KS M 2016

- 상기 Data는 신유 대표 성상임.
- 품질 향상을 위하여 사전 통보 없이 성상이 변경될 수 있음.
- 제품의 Shelf Life 는 제조 후 1년임.

## | 특 성 |

- Tectyl Press 104 는 탄소강이나 일반 강판의 Deep Drawing 이나 Bar Drawing 가공에 적용됩니다.
- 극압첨가제 와 윤활향상제의 복합 Compound 이므로 가공 시 소재에 양호한 윤활막을 형성하여 높은 극압성 을 나타냅니다.
- 일반 알카리 Type 세척제나 증기탈지로 쉽게 피막을 제거할 수 있습니다.
- 첨가제와 기유는 화학적으로 안정되어 있으므로 사용 에 따른 열화현상이 극히 적습니다.

## | 적 용 |

- 일반강, 고탄소강, 스텐레스강의 Deep Drawing 및 Press 가공 Drawing 및 Deep Drawing 작업
- Spray, Dipping, Roller Coating, Brush 로 적용 가능합니다.

## | 포장 및 안전 |

- Tank/Lorry, Tote, Drum(200LT), Pail(20LT)
- 안전사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조 하십시오.