

# Tectyl Press FB 110CF

Chlorine-Free Fine Blanking Fluids



## | 제품소개 |

Tectyl Press FB 110CF는 최신 개발된 Fine Blanking 및 정밀 Drawing 전용유이며, 고급 정제 광유를 Base Oil 로 사용하여 냄새, 색상이 양호할 뿐 아니라, Fume 발생량이 극히 적어 작업장 분위기가 극히 우수합니다.

Tectyl Press FB 110CF에는 최신 개발된 친환경적인 Cl-Free 제품으로써 ND Type의 우수한 첨가를 함유하고 있어 가공된 부품에 Stain 이나 Rust 를 유발시키지 않아, 고 정밀 Drawing 공정 및 Fine Blanking 공정에 적합하며, 우수한 윤활성을 나타냅니다.

## | 대표성상 |

색 상	적갈색	KS M 2106
비 중 (15/4℃)	0.98	KS M 2002
동점도 (40℃, cSt)	110	KS M 2014
인화점 (℃)	194	KS M 2056

- 상기 Data는 신유 대표 성상임.
- 품질 향상을 위하여 사전 통보 없이 성상이 변경될 수 있음.
- 제품의 Shelf Life 는 제조 후 1년임.

## | 특 성 |

- Cl-Free 제품으로써 극압성 및 윤활성이 우수하여 금형의 마모율을 감소시켜 수명을 연장합니다.
- 고급 정제된 Base Oil 을 사용함으로써 Fume 및 잔류물의 생성이 적습니다.
- 고온에서 윤착을 방지하는 E. P 첨가제가 함유되어 있어 Scratch 현상을 유발시키지 않으며 미려한 외관을 부여함.
- 점착성 향상제를 사용하여 공정 적용 시 Oil 이 소재에 균일 하게 도포되어 Drawing 작업성능을 향상시킵니다.

## | 적 용 |

Tectyl Press FB 110CF 는 Fine Blanking 및 정밀 Drawing 전용 Drawing Oil 입니다.

- 적용재질 : 일반강, 합금강, 스테인레스강
- 적용범위 : 고 정밀 Drawing 및 Fine Blanking 공정

## | 포장 및 안전 |

- Tank/Lorry, Tote, Drum(200LT), Pail(20LT)
- 안전사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조 하십시오.