

| GIỚI THIỆU |

PT SPINNING OIL VG32 Là dầu mắc sợi (dầu dệt) được sử dụng làm chất bôi trơn giúp bôi trơn bề mặt, làm dẻo và bảo vệ tinh điện cho sợi nhân tạo,

Thành phần: Dầu gốc và phụ gia.

Ứng dụng: Đặc biệt để bôi trơn trong lĩnh vực công nghiệp dệt may: máy làm tất, máy khâu, máy đóng gói, máy dán nhãn, vòng trục cho máy kéo sợi và nói chung trong bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu sử dụng chất bôi trơn chống vết bẩn

| TÍNH CHẤT VẬT LÝ |

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả
1	Dạng nhũ, 10% trong nước	-	Nhũ sữa trắng
2	Tỷ trọng ở 15 độ C (Kg/l)	ASTM D 4052	0.84 – 0.85
3	Độ nhớt động học ở 40 độ C (mm ² /s)	ASTM D 445	25 - 30
4	pH hệ nhũ 10%	ASTM D D 1287	7.5 – 9.0
5	Nhiệt độ chớp nhát cốc hở (độ C)	ASTM D 92	>200
6	Ăn mòn tấm đồng, 3 giờ 100°C	ASTM D 130	Max 1b

| LƯU TRỮ |

- Tránh lưu trữ dưới tia sáng trực tiếp. Tất cả các phuy chứa nên được lưu trữ trong hoặc đặt cạnh nhà và chịu sự thay đổi ít hơn của nhiệt độ. Khi lưu trữ ngoài trời, đặt một tấm che.
- Tránh để da tiếp xúc thường xuyên với dầu nhớt đã qua sử dụng, không bỏ nhớt thải xuống cống rãnh.

| QUY CÁCH ĐÓNG GÓI |

- Bao bì: đóng gói trong xô 18 lít, và phuy 200 lít
- Bảo quản trong kho có mái che, nơi khô ráo.

| HẠN SỬ DỤNG |

- 05 năm sau ngày sản xuất nếu sản phẩm được lưu trữ theo hướng dẫn được đưa ra ở trên.

