

Tectyl Draw WD 600

COPPER WIRE DRAWING LBRICANT



| 제품소개 |

Tectyl Draw WD 600은 동선선 및 Copper Rod 인발에 적합한 유제로서 특히, Multi-Wire 동선선기에서 탁월한 성능을 나타내는 Emulsion 입니다. .

| 대표성상 |

색상	연노랑색	KS M 2106
비 중 (15/4℃)	0.93	KS M 2002
pH (10%, water)	9.7	KS M 2056
Factor	1.1	
색상	연노랑색	KS M 2106

- 상기 Data는 신유 대표 성상임.
- 품질 향상을 위하여 사전 통보 없이 성상이 변경될 수 있음.

| 특성 |

- 윤활성이 우수하며, 다이스 마모가 적습니다.
- 선선후 Wire 변색이 없고, 표면광택성이 우수합니다.
- 소포성, 방청성이 탁월합니다.
- 유화안정성이 우수하여 액수명이 탁월합니다.

| 적용 |

Application	Reduction(mm)	Concentration
Intermediate wire	4.5/2.4 - 1.2/0.6	5 -10 %
Fine wire	1.2/0.4 - 0.15	4 -6 %

| 포장 및 안전 |

- Tank/Lorry, Tote, Drum(200LT), Pail(20LT)
- 안전사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조 하십시오.