

Tectyl SpinTex 15A

Đầu bôi trơn trực chính tốc độ cao cho máy dệt kim điện tử hiệu suất cao và các máy công cụ công nghiệp khác



| Giới thiệu sản phẩm |

Trong quy trình dệt kim, để đảm bảo chất lượng và năng suất ổn định của sản phẩm thì các yêu cầu mới cho máy dệt kim điện tử điều khiển chính xác về độ chính xác và số lượng lớn các bộ phận nhỏ cho đa dạng sản phẩm đang trở nên phổ biến. Các phụ kiện nhỏ chính xác được sử dụng cho hàng chục chuyển động để tạo ra một bộ phận, nếu trong máy dệt kim được thiết kế chỉ để dệt được trong phạm vi sai số cho phép có chứa cặn dầu, chất cacbua, chất nhày thì độ bền và hiệu suất máy không được bảo đảm.

Tectyl SpinTex 15A không bị biến màu ngay cả trong môi trường sốc nhiệt từ nhiệt độ thấp đến cao, đồng thời loại bỏ hoàn toàn việc tạo cặn dầu khi sử dụng trong thời gian dài, đảm bảo lợi ích kinh tế nhờ tuổi thọ cao của dầu. Ngoài ra các sản phẩm sau khi rửa nước như dệt nhuộm thì không còn tồn lại bất cứ tí dầu nào nên có thể sử dụng một cách ổn định.

Thêm nữa là Tectyl SpinTex 15A còn có thêm ưu điểm là đã cực đại hóa khả năng vệ sinh sau gia công.

| Tính chất vật lý |

Hạng mục	Kết quả	Phương pháp test
Ngoại quan	Trắng nhạt trong suốt	-
Tỷ trọng (15/4°C)	0.88	ASTM D 1298
Độ nhớt (cSt, @40°C)	15	ASTM D 445
Độ chớp cháy (COC, °C)	160	ASTM D 92
PH	7.5	ASTM D 6423

Các kết quả trên là giá trị trung bình của các sản phẩm được sản xuất gần đây, có thể có khác biệt nhỏ do nguyên liệu và quy trình sản xuất.

Để nâng cao chất lượng, đặc tính có thể thay đổi mà không báo trước.

| Đặt tính |

- Có khả năng hòa tan trong nước và làm sạch tuyệt vời, đồng thời không còn dầu sau quá trình rửa bằng nước, ngăn ngừa rỉ sét trong thiết bị.
- Có đặc tính chống tĩnh điện tối ưu và ngăn ngừa hiện tượng bong tróc sợi.
- Có đặc tính làm mát và bôi trơn tuyệt vời, luôn tạo thành màng dầu thích hợp, ngăn ngừa quá tải giúp giảm chi phí vận hành.
- Dầu và các sợi dính dầu không bị biến màu khi bảo quản trong thời gian dài.
- Ngay cả khi chịu sốc nhiệt từ nhiệt độ thấp đến cao và sử dụng thời gian dài, dầu vẫn không bị biến màu và không tạo chất nhày hoặc cặn, ngăn ngừa sự cố của các bộ phận chính xác
- Không có hiện tượng biến chất, tách lớp hoặc kết tủa của dầu theo nhiệt độ, cho phép bảo quản/sử dụng ổn định lâu dài.
- Có thể loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, chất nhày, bùn, v.v. phát sinh do sử dụng trong thời gian dài khô thiết bị.

| Ứng dụng |

Tectyl SpinTex 15A đảm nhận hoàn hảo chức năng như chất bôi trơn/chất chống tĩnh điện/chất làm mềm cho các máy dệt kim tròn và các dòng máy dệt khác nhau được phát triển gần đây.

- Dầu kim cho máy dệt kim và máy dệt kim tròn.
- Bôi trơn vòng bi trực chính trong máy công cụ chính xác, tốc độ cao và máy kéo sợi
- Bôi trơn tất cả các khu vực không được có cặn dầu sau quá trình làm sạch bằng nước.

| Đóng gói và An Toàn |

- Tank/Lorry, Tote, Phuy(200LT), Xô(20LT)
- Về an toàn, hãy tham khảo Bảng dữ liệu an toàn vật liệu.