



SHL SPINDLE V22



Ứng dụng

SHL SPINDLE V22 là sản phẩm dầu trục quay không màu không mùi. Được ứng dụng cho các máy quay tốc độ cao, tải nhẹ, máy công cụ tốc độ cao, vòng quay tốc độ cao.

Đặc tính/ Ưu điểm

- Có thể sử dụng trong thời gian dài với độ ổn định nhiệt và ổn định oxy hóa.
- Bảo vệ tốt các bộ phận máy nhờ khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
- Đặc tính chống gỉ tốt.
- Tạo môi trường làm việc an toàn (không mùi).

Xử lý/ Đóng gói

- Bảo quản bên trong với nhiệt độ 10-30 °C
- Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.
- Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.
- Phuy 200L, Thùng 20L

Đặc tính Kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Ngoại quan	Mắt thường	Vàng nhạt trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.848
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	22
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	>200
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	<-20
Ăn mòn đồng (100°C/3 giờ)	KSM 2018	1a

Technical Data Sheet